


Synergy Dice 42  
Einbaudownlight

Artikel Nr.: MC1065.90



230x230x168mm

Features

Einbaudownlight mit Opalglasabdeckung für 42W TC-T/E Leuchtmittel

- Einfache Deckenbefestigung
- EVG im Gehäuse
- Lange Lebensdauer der LM (10.000Std.)
- Leichter Leuchtmittelwechsel
- 1-10V analog regelbar (Option)
- 5 Jahre Gewährleistung

Technische Daten

Maße:	Breite: 230x230m: Höhe: 168mm
Material:	Stahlblech Gehäuse ESG Glasabdeckung
Anbauart:	Decken mit normalem F Zeichen
Max Leuchtenoberflächentemperatur:	65°C
Farben:	Lichtgrau : RAL 7035

Elektrische Daten

Netzeingang:	230V, 60Hz
Leistung:	42W = 0,24A
Leistungsfaktor:	>0,95
Verluste:	< 5%
EVG Frequenz:	40KHz
EVG Eigenschaften:	Schutz gegen Thermische sowie Überlast.
Schutzklasse:	I
Socket:	42W - GX24q-4
Anschluss:	3-polige WAGO Klemme mit
Regelung:	1-10V (Option)

Normen

Sicherheit:	EN 61347 EN 60598
EMV	EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61547

Leuchtmittel

Beispiel: Philips PL-T/E TOP 32 & 42W



Anschrift

IBL Lighting GmbH  
Christinenstr. 3  
D-40880 Ratingen  
Tel: 02102- 94 20 66 0  
Fax: 02102- 94 20 66 6  
web: [www.ibl.eu](http://www.ibl.eu)  
email: [info@ibl.eu](mailto:info@ibl.eu)