

Synergy 24V LED Flex  
IP68, weiß, rot, blau, gelb, grün

Artikel Nr.: LN-FX/xx



### Features

Meterware, bestückt mit 24V high brightness LED's in einem flexiblen, wärme- und witterungsbeständigen Silikonschlauch. Das Produkt lässt sich an bestimmten Stellen bequem und leicht schneiden und ist in jeder denkbaren Form zu biegen. **Verbinder, Anschlüsse sowie „T-Verbinder“ werden nach Fertigstellung** gegen das Eindringen von Feuchtigkeit wetterfest verschlossen.

- Einfache Befestigung
- Verzierung von Türmen, Gebäuden, Bürohochhäusern und anderen effektvollen architektonischen Akzenten.
- Wetterfest
- 50.000h LED Lebensdauer
- IBL 5 Jahre Gewährleistung
- Farben: Blau, Rot, Gelb, Grün, Weiß

### Technische Daten

Maße:	Breite: 15mm, Höhe: 27mm
Montageschiene:	13x15mm
Material:	Silikonschlauch, Polypropylene,
Max. Leuchtenoberflächentemperatur:	20°C

### Farben (LED)

Rot, Blau, Grün, Gelb, Weiß



### Elektrische Daten

Leistung:	Max. 7,2W/m
LED Steuergerät:	24V/bis 240W
Leistungsfaktor:	>0,98
Verluste:	< 5%
Steuergerät:	Kurzschlussfest, Überlast und Thermische Belastung
Schutzklasse:	II
Anschlussklemme:	2x1,5mm <sup>2</sup>
Sekundärverbindung:	Stecksystem

### Normen

Sicherheit:	EN 61347 EN 60598
EMV	EN 55015 EN 61000-3-2

Leuchte und Steuergerät erfüllen EN 60598-2-23

### Montagehilfen



Schneiden



Ausrichten



Formen

### Anschrift

IBL Lighting GmbH  
Christinenstr. 3  
D-40880 Ratingen  
Tel: 02102- 94 20 66 0  
Fax: 02102- 94 20 66 6  
web: [www.ibl.eu](http://www.ibl.eu)  
email: [info@ibl.eu](mailto:info@ibl.eu)