

Synergy 24V LED Flex RGB
IP68, Farben wechseln

Artikel Nr.: LN-FX/RGB



Features

RGB Meterware, bestückt mit 24V high brightness RGB-LED's in einem flexiblen, wärme- und witterungsbeständigen Silikonschlauch. Das Produkt lässt sich an bestimmten Stellen bequem und leicht schneiden und ist in jeder denkbaren Form zu biegen. **Verbinder, Anschlüsse sowie „T-Verbinder“ werden nach Fertigstellung** gegen das Eindringen von Feuchtigkeit wetterfest verschlossen.

- Einfache Befestigung
- Verzierung von Türmen, Gebäuden, Bürohochhäusern und anderen effektvollen architektonischen Akzenten.
- Wetterfest
- 50.000h LED Lebensdauer
- IBL 5 Jahre Gewährleistung

Elektrische Daten

Leistung:	Max. 15W/m (R, G, B je 100%)
LED Steuergerät: Pro Kanal	24V/ 90W
Leistungsfaktor:	>0,96
Verluste:	< 5%
Schutzklasse:	I
Anschlussklemme:	3x1,5mm ²
Sekundärverbindung:	Stecksystem

Montagehilfen



Schneiden



Ausrichten




Formen

Technische Daten

Maße:	Breite: 24mm, Höhe: 29mm
Montageschiene:	15x20mm
Material:	Silikonschlauch, Polypropylene,
Max. Leuchten- oberflächentemperatur:	20°C

Normen

Sicherheit:	EN 61347 EN 60598
EMV	EN 55015 EN 61000-3-2



Anschrift

IBL Lighting GmbH
Christinenstr. 3
D-40880 Ratingen
Tel: 02102- 94 20 66 0
Fax: 02102- 94 20 66 6
web: www.ibl.eu
email: info@ibl.eu

Farben (RGB)

Jede Hauptfarbe durch Steuerung des R, G und B Kanals.